

Wandmodel

FTXB-C



Econo-modus



Energiebesparende stand-bymodus



Comfortmodus



Verticale auto-swing

Wandmodel voor een laag energieverbruik en een hoog, aangenaam comfort

- › Energiezuinig: energielabel A+ bij koelen én verwarmen
- › Vlak, stijlvol binnendeel dat past in ieder interieur en is eenvoudig te reinigen
- › De gebruiksvriendelijke infrarood afstandsbediening is uitgerust met een 24-uurs timer om het verwarmen of koelen te starten op vooraf ingestelde tijdstippen binnen een 24-uurs periode
- › Door de verticale auto-swing bewegen de uitblaaslamellen automatisch op en neer, zodat een gelijkmatige luchtstroom- en temperatuurverdeling ontstaat in de ruimte voor een maximaal comfort
- › Fluisterstille werking: geluidsniveau van 21 d(B)A
- › Een krachtig fotokalytisch luchtzuiveringsfilter zuivert de lucht en deactiveert schadelijke bacteriën, virussen en allergenen en vangt stofdeeltjes uit de lucht op

FTXB-C + RXB-C




Set		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,63/5,48/6,20	1,75/6,23/6,50	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,17/5,62/6,60	1,20/6,40/7,10	
Verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,60	1,79	2,24	3,44	3,92	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,310/0,510/0,720	0,310/0,770/1,050	0,290/1,030/1,300	0,280/1,700/1,910	0,280/1,931/2,000
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,250/0,600/0,950	0,250/0,700/1,110	0,290/0,940/1,290	0,240/1,500/1,880	0,240/1,680/2,000
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A+				
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
		SEER		5,98	6,02	6,05	5,93	6,09
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Jaarlijks energieverbruik	kWh	117	145	191	324	359
		Energielabel		A+				
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80
	SCOP		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06	
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	751	838	966	1195	1311	
MCA (Minimum Circuit Amps)			13,71			20		

Binnendeel		FTXB	20C	25C	35C	50C	60C	
Kleur	Unit		Wit					
Afmetingen	Unit	HxBxD	283x770x216			310x1.065x224		
Gewicht	Unit	kg	8			14		
Luchtfilter	Type		Verwijderbaar / wasbaar / Schimmelbestendig			Saranet		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Verwarmen	Super hoog/Hoog/Nom./Laag/Fluïsterstil	m ³ /h	-/546/444/354/282	-/552/456/360/288	-/558/462/366/294	982,8/900/799,2/709,2/637,2	1195,2/1110,4/993,6/860,4/741,6
	Koelen	Super hoog/Hoog/Nom./Laag/Fluïsterstil	m ³ /h	-/564/468/378/330	-/582/480/378/330	-/606/504/402/342	982,8/900/799,2/709,2/637,2	1195,2/1112,4/993,6/858/741,6
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		d(B)A	55/55		58/58	55/-	61/-
Geluidsdrumniveau	Koelen	Super hoog/Hoog/Nom./Laag/Fluïsterstil	d(B)A	-/39/33/25/21	-/40/33/26/21	-/41/34/27/23	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
	Verwarmen	Super hoog/Hoog/Nom./Laag/Fluïsterstil	d(B)A	-/39/34/28/25	-/40/34/28/25	-/41/35/29/26	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33

Buitendeel		RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Afmetingen	Unit	HxBxD	550x658x275			753x855x328	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		d(B)A	60	62	64	65
	Verwarmen		d(B)A	61	62	-	-
Geluidsdrumniveau	Koelen	Hoog/Nom.	d(B)A	46/-	48/-	-/51	-/51
	Verwarmen	Hoog/Nom.	d(B)A	47/-	48/-	-/51	-/51
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving Min.-Max.	°CDB	-10~46			
	Verwarmen	Omgeving Min.-Max.	°CWB	-15~18			
Koudemiddel	Type/GWP		R-410A/2.087,5				
	Inhoud	kg/TCO ₂ eq	0,74/1,5		1,0/2,1	1,45/3,0	
Koelleidingmaten	Vloeistof		1/4"				
	Gas		3/8"			1/2"	5/8"
	Leidinglengte	Max.	15			30	
		Voorgevuld tot	10			7,5	
		Hoogteverschil	Max.	12			10
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning	Hz/V	1~/50/220-240				

Bevat gefluoreerde broeikasgassen.

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



CEPNL16-027

03/17



Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingskasten (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com of www.certiflash.com. Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin Europe NV. in.

Daikin Europe NV. heeft de inhoud van deze flyer met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe NV. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze folder. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe NV.

